



GasAlert Max XT II

多种气体检测仪



持久耐用、经济实惠

GasAlertMax XT II 灵巧、简便、经济实惠，便于合规。工作人员倍感安全、事故将降到最低限度，每个人的工作效率都将提高。持续经营和工作效率的提高可大大节约开支。

SmartSample 泵简化操作。

GasAlertMax XT II 能够可靠地监测多达四种有害气体，同时将直观的单按钮界面操作与坚固耐用的电动泵相结合，可以进行智能、远程采样，非常适用于受限空间。GasAlertMax XT II 与 MicroDock II 自动测试和校准系统完全兼容。



H₂S

CO

O₂

LEL

防水 

- 一键式操作，最大限度节省成本与减少培训
- 采用 SmartSample 泵技术，采样结果更精确
- 小巧、舒适，并可在恶劣的野外条件下使用

BWF
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

BW 产品标准特点:

- 液晶显示屏可不间断地实时显示气体浓度
- 设计小巧而轻便, 佩戴舒适
- 防水
- 简易的自动校准程序; 与 BW MicroDock II 自动测试和校准站兼容
- 启动时对传感器、电池状态、线路完整性以及声光警报进行全功能自检
- 明亮的广角可视警报光柱
- 内置防震外罩

GasAlertMax XT II 规格	
尺寸	5.1 x 2.8 x 2.0 英寸 / 13.1 x 7.0 x 5.2 厘米
重量	11.5 盎司 / 328 克
温度	-4 至 122°F / -20 至 50°C
湿度	10% 至 100% 相对湿度 (非冷凝)
报警	- 视觉、振动、声音 (95dB) - 低限、高限、STEL、TWA、OL (超限)、电量不足、泵
测试	视听警报在检测仪启动时激活, 视听警报在传感器故障时、电池电量不足时、泵和电路故障时 (不间断) 发出警报
电池的标准使用寿命	在 32°F / 0°C 下, 13 小时 在 -4°F / -20°C 下, 8 小时 6 小时即可充满电
泵吸	至多可从 75 英尺 / 23 米处提取样本
用户选项	置信蜂鸣音 过期时强制校准 保险 (传感器) 锁 传感器配置 锁定警报 检测仪标识 安全显示模式 低限警报确认 校准红外锁 语言选项 (五种) 选择位置 设置自定义启动消息 强制粘连测试 提示间隔 过期时强制冲击测试 数据记录间隔
等级 入侵性保护	EMI/RFI: 符合 EMC 规范 2004/108/EC IP66/67
认证与许可	Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D IECEX: Ga Ex ia IIC T4 ATEX: CE II 1 G Ga Ex ia IIC T4 Br Ex ia IIC T4
担保	保修 2 年 (包括所有传感器)

GasAlertMax XT II 的其他功能:

- 一体化采样泵, 采用了可靠的隔膜技术
- 采用半导体压力传感器的业内最好的堵塞检测
- 多语言支持, 包括英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语
- Fleet Manager II 可方便您管理检测仪
- 配有标准的数据记录和事件记录功能

选件与配件



与 MicroDock II 兼容



皮套



多组座式充电器



防震外罩


有关附件的完整列表, 请与霍尼韦尔集团 BW 科技有限公司联系。

传感器规格

气体	测量范围	解析度
H ₂ S	0-200 ppm	1 ppm
CO	0-1000 ppm	1 ppm
O ₂	0-30.0%	0.1%
可燃气体	0-100% LEL 0-5.0% v/v	1% 0.1%

用户可调节所有传感器的报警设定点。仪器启动过程中, 设定点将自动显示。

可从当地获得



由于仍在不断研究和改进产品, 规格如有更改恕不另行通知。

BW
Technologies
by Honeywell

公司总部
2840 - 2 Avenue S.E.
Calgary, AB, Canada T2A 7X9
电话: +1-403-248-9226

www.gasmonitors.com

USA 1.888.749.8878
加拿大 1.800.663.4164
澳大利亚 +61.3.9464.2770

info@gasmonitors.com

欧洲
法国
中东

+44 (0)1295 700 300
+33 (0) 442 98 17 70
+971-4-8871766

中国 +86 10 6786 7305
东南亚 +65 6580 3468
其他国家/地区 +1-403-248-9226