SP-1204A

一氧化碳气体检测报警仪

产品型号：SP-1204A

SP-1204A 是一款小型化、专门用于对环境中一氧化碳气体进行监测、采用固定安装方式的气体检测报警仪，是集检测、报警为一体的智能型气体检测、报警器，适用于冶金、石油、化工等行业的非防爆场所。

主要特点

- 专门为非防爆要求场所人员的健康和安全提供保护
- 在十多年的行业应用中，不断为用户提供持续的安全保障
- 具有很好的选择性，避免了其他气体对被检测气体的干扰
- 可存储多达 900 条报警记录，便于查询
- 多种信号输出，既可方便接入 PLC/DCS 等工控系统，也可以作为单机控制使用
- 超高亮 LED 显示，直观、清晰
- 免开盖，红外遥控器操作
- 多达 7 种声光指示，不同声光信号指示不同报警级别，可直观、清晰的为人员提供当前环境气体浓度信息

应用领域

- 石油、石化
- 冶金、化工
- 医药
- 市政、仓储
- 污水处理
- 造纸业
- 电厂

订购信息

产品型号	检测气体	标准量程	分辨率	订货号
SP-1204A	CO	0 ～ 2000ppm	1ppm	2062-0004-000
SP-1204A	CO	0 ～ 1000ppm	1ppm	2062-0005-000
SP-1204A	CO	0 ～ 500ppm	1ppm	2062-0006-000

＊更多气体请电话垂询本地区 RAE-KLH 销售。

ISO 9001 CERTIFIED

SP-1204A

一氧化碳气体检测报警仪

www.raesystems.com

技术参数

检测原理	电化学
采样方式	扩散式
工作电源	220VAC 50Hz
最大功率	1A@220VAC
输出信号	4 ～ 20mA 模拟量同步输出 (无源)
负载阻抗	600Ω
其他输出	开关量 220VAC 50Hz，1A(有源) RS485 Modbus
检测精度	±5%F.S.
响应时间 (T90)	<30s
电气接口	3/4" NPT M (可选 3/4" NPT F、1/2" NPT F/M、G3/4 F/M)
报警值设定范围	一级报警值 :0~300ppm 二级报警值 :300~1500ppm
显示方式	LED
环境温度	-40˚C ~+70˚C（极限值）
环境湿度	10~93% RH（无凝露）
环境压力	86kPa ~106kPa
外形尺寸	288mm×210mm×90.5mm(HWD)
壳体材料	铝合金
重量	3.8kg

标准配置

- 检测仪主机
- 操作说明书
- 标气罩
- 安装附件

可选配件

- 遥控器
- 标准气
- 减压阀等

安装附件

- 穿线接头
- 安装背板
- 标气罩
- 防雨罩

www.saiedtech.com 赛福斯特科技

World Headquarters

3775 North First Street

San Jose, CA 95134 USA

1-877-723-2878

Worldwide Sales Office

RAE China:+86-10-5885-8788

RAE Asia:+852-2669-0828

Europe/Russia:+45-8652-5155

华瑞科力恒（北京）科技有限公司

地址：北京市海淀区永丰产业基地丰贤中路 7 号

华瑞科力恒大厦

邮编：100094

电话：010-58858788

传真：010-58717569

E-mail：raeklh-info@raesystems.com

免费服务热线：**400-815-3366**

800-810-1336